



AHD

Item	Funções	8 CANAIS
	Modelo	1008-N
Sistema	Formato de compressão de vídeo	H.264
	Processador	HI3521
	Sistema de vídeo	NTSC / PAL
	Sistema operacional	Linux embarcado
	Sistema de sinal AHD	AHD-L (960H) / AHD-M (720P) (Analogico alta definição)
Vídeo	Entrada de vídeo	8-BNC
	Saída de vídeo	1 x VGA / 1 x HDMI (1920*1080)
	Distância do vídeo	Cabo 75-5 até 500 Metros / Vídeo sem atenuação e distorção
Áudio	Entrada de áudio	1 x RCA
	saída de áudio	1 x RCA
	áudio bidirecional	NO
Gravação	Canais de gravação	8- 720p (AHD-M) 25 Fps/ 8- 960H (AHD-L) 30 Fps / 8- D1 30Fps
	Resolução	NTSC - D1 (704 x 480) / 960H (960 x 480)/ 720p (1280x720) , PAL - D1 (704 x 576) / 960H (960 x 576)/ 720 p
	Taxa de frames	NTSC 30fps / PAL 25fps
	Modo de gravação	Manual /Alarme/ Detecção de movimento/ Contínua
Reprodução	Reprodução de canais	4-720p 25fps
	Modo de procura	Data / Tempo
	Modo de reprodução	Reprodução normal / Avanço rápido / Retrocesso rápido /Frame por Frame

	Software de reprodução	possui
Armazenamento	Interface HD	1 x SATA
	Capacidade	4TB
Backup	Interface USB	2 x portas USB 2.0
	Formato de Backup	H.264
	Modo de backup	Rede / Dispositivo de armazenamento USB / Redundância HD SATA
Rede	Interface	Porta RJ45 / 10M / 100M /Mbps Ethernet
	Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
	Programa CMS	possui
	Acesso Móvel	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro
	Sistemas operacionais	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x 10.6/10.7
	Navegadores	Google Chrome, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Safari
	Free DDNS	iCloud Free DDNS Server (Função P2P)
	IP Câmera Protocolo	ONVIF 2.3
	Acessos simultâneos	6 Usuários Online
Outros	Temperatura de operacional	0°C ~ 55°C
	Humidade	10% ~ 90%
	Dimensões	210*200*45mm
	Peso	1.00 KG
	Mouse USB	sim
	Parafusos para HD	4 Peças
	Guia de início rápido	sim
	Fonte de alimentação	DC12V/2A
	Proteção contra surtos e tensão	possui
	Modo de canal	AHD

-	8CH AHD-M	-
-	8CH AHD-M	-
-	4CH AHD-M	4CH 720P
-	4CH AHD-M	-
-	8CH AHD-L	-
-	-	2CH 1080P , 2CH 720P
-	-	8CH 720P

