



Stand Alone

Item	Funções	16 CANAIS-960H
Sistema	Sistema Operacional	Linux Embarcado
	Sistema de Vídeo	NTSC, PAL
	Atualização de Firmware	Via USB e acesso remoto
	Compressão de Vídeo	H.264
Video	Entradas de Vídeo	16 BNC
	Nível de Entrada	1 Vpp
	Impedância de Entrada	75 ohms
	Saídas de Vídeo	1 BNC, 1 VGA , 1 HDMI
	Nível de Saída	3 V rms
	Impedância de Saída	75 ohms
	Formato do Sinal de Entrada	NTSC, PAL
	Gravação	Taxa de Gravação
	Resolução de Gravação	NTSC: 960H(960X480) D1 (720X480) CIF (352 X 240)
	Tipos de Gravação	Manual, Detecção de Movimento, Agendamento, Sensor(Alarme)
	Qualidade de Gravação	Possui 6 níveis
	Tempo de Pré-Gravação (Detecção de Movimento)	0 a 10 segundos
	Sensibilidade Detector de Movimento	6 Níveis - Ultra Alto, Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo
Áudio	Entradas de Áudio	16 conectores RCA fêmea
	Saídas de Áudio	1 saída RCA fêmea
Alarme	Entradas de Alarme	8 Canais

	Saída de Alarme	1 Canal
Armazenamento	Disco Rígido	2 HD SATA - Capacidade máxima de 4TB cada
	Formatação de HD	Via software embarcado
	Reciclagem de HD	Possui
Reprodução	Tipos de Busca de Arquivos	Por tempo, evento, modo de gravação e todas as gravações existentes
	Comandos do Player de Arquivos	Reproduz, Pausa, Para, Retrocede, Avança
	Backup em Pendrive	Porta USB
	Backup via Rede	Possui
	Conector de Rede	RJ-45
Rede	Protocolos Suportados	TCP/IP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, UPNP, NTP, ARSP, FTP e RTSP
	3G/WIFI	USB Flash Disk Plug-and-Play
	Navegadores compatíveis	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
	Acesso 3 G	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro
	Acesso Simultâneo	3 usuários acessando simultaneamente
	Acesso em Nuvem	Possui
	PTZ	RS 485
PTZ	RS 232	Possui
	Protocolos Suportados	Suporta até 22 protocolos diferentes
	Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200
	Presets	Possui
	AutoPAN	Possui
	Varredura de Presets	Possui
	Auto Iris, Zoom, Focus	Possui
Outros	Velocidade PAN/TILT	1 a 8, sendo 8 a maior velocidade
	Estação Bloqueada	Possui

	Controle de Usuário	1 Administrador e usuários ilimitados com restrições
	Modos de Tela	1, 4, 8 e 16 canais
	Sequenciamento	Possui
	Legenda de Câmera	Possui
	Data e Hora	Uma indicação apenas para todas as cameras
	Zoom Digital	Possui
	Tela Cheia	Possui
	Controle Remoto	Possui
	Portas USB	2 portas USB, utilizadas para backup, mouse e atualização do sistema
	Temperatura de operação	0°C ~ 55°C
	Humidade	10% ~ 90%
	Alimentação	12VDC / 5A
	Dimensões	330mm (L) x 250mm (C) x 59mm (A)
Modos de Canais	Analogicos	Digital
-	16ch/ 960H	-
-	8ch/ 960H	8ch/ 720p
-	8ch/ 960H	2ch/ 1080p ; 2ch/ 720p
-	4ch/ 960H	1ch/ 1080p ; 7ch/720p
-	4ch/ 960H	1ch/ 1080p ; 1ch/720p ; 10ch/ 960H
-	16ch/ D1	-
-	16ch/ D1	8ch/ D1
	8ch/ D1	16ch/ D1
-	4ch/ D1	20ch/ D1
-	4ch/ D1	2ch/ 1080p ; 10ch/ D1
-	-	24ch/ D1

-	-	20ch/ 960H
-	-	4ch/ 1080p
-	-	1ch/ 1080p ; 8ch/ 720p
-	-	2ch/ 1080p ; 4ch/ 720p ; 4ch/960H

