



Stand Alone

Funções	32 CANAIS-CIF
S.O. Embarcado	Linux Embarcado
Disco Rígido	2 HD SATA - Capacidade máxima de 4TB
Formatação de HD	Via software embarcado
Atualização de Firmware	Via USB e acesso remoto
Controle Remoto	Possui
Entradas de Vídeo	16 BNC
Nível de Entrada	1 Vpp
Impedância de Entrada	75 ohms
Saídas de Vídeo	1 BNC, 1 VGA , 1 HDMI
Nível de Saída	3 V rms
Impedância de Saída	75 ohms
Formato do Sinal de Entrada	NTSC, PAL
Taxa de Gravação	30 FPS/ Canal - 960 FPS
Resolução de Gravação	32 CH CIF / 16 CH Digital D1 / 2 CH Digital 1080P + 2 CH Digital 720P / 1 CH Digital 1080P + 1 CH Digital 720P + 6 CH Digital 960H / 8 CH Digital 720P, NTSC: D1 720X480 CIF 352 X 240
Entradas de Áudio	4 conectores RCA femea
Saídas de Áudio	1 saída RCA femea
Entradas de Alarme	8 Canais
Saída de Alarme	1 Canal
Estação Bloqueada	Possui
Controle de Usuário	1 Administrador e usuários ilimitados com restrições

Velocidade de Visualização	960 FPS
Modos de Tela	1, 4, 8, 16 e 32 canais
Sequenciamento	Possui
Legenda de Câmera	Possui
Data e Hora	Uma indicação apenas para todas as cameras
Zoom Digital	Possui
Tela Cheia	Possui
Emissão de Áudio	Possui
Tipos de Gravação	Manual, Detecção de Movimento, Agendamento, Sensor(Alarme)
Qualidade de Gravação	Possui 6 níveis
Compressão de Vídeo	H.264
Portas USB	2 portas USB, utilizadas para backup, mouse e atualização do sistema
Player de Arquivos/Conversor	Possui
Tipos de Busca de Arquivos	Por tempo, evento, modo de gravação e todas as gravações existentes
Comandos do Player de Arquivos	Reproduz, Pausa, Para, Retrocede, Avança
Backup em Pendrive	Porta USB
Backup via Rede	Possui
Reciclagem de HD	Possui
Tipos de Alarme	Detecção de Movimento e Perda de Vídeo
Tempo de Pré-Gravação (Detecção de Movimento)	0 a 10 segundos
Sensibilidade Detector de Movimento	6 Níveis - Ultra Alto, Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo
Conector de Rede	RJ-45
Protocolos Suportados	TCP/IP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, UPNP, NTP, ARSP, FTP e RTSP
PTZ	RS 485
RS 232	Possui
Protocolos Suportados	Suporta até 22 protocolos diferentes
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200
Presets	Possui
AutoPAN	Possui
Varredura de Presets	Possui
Auto Iris, Zoom, Focus	Possui
Velocidade PAN/TILT	1 a 8, sendo 8 a maior velocidade
Alimentação	12VDC / 5A
Dimensões	330mm (L) x 250mm (C) x 59mm (A)
Funções software Remoto	DVR 16 Canais

Estação Bloqueada	Possui
Controle de Usuários	Possui os mesmos usuários do Stand Alone
Velocidade de Visualização	480 FPS, mas dependerá da rede onde o Stand Alone for ligado
Modos de Tela (Utilizado no Software CMS)	1, 4, 9, 16, 25, 36, e 64 canais
Data e Hora	Possui
Tipos de Gravação	Agendamento, Detecção de Movimento, Contínuo
Formato de Vídeo	H.264
PTZ	Controla remotamente e diretamente
Player de Arquivos	Possui
Reprodução pela Rede (Playback)	Possui
Tipos de Busca de Arquivos	Tipo de Gravação, por Canal, por Tempo e por Stand Alone
Comandos do Player de Arquivos	Parar, Reproduzir, Pausar, Retroceder, Avançar, Reprodução Lenta, Reprodução por Quadros e Ajuste de Som
Lista de LOG's	Possui
Acesso as configurações de Stand Alone	Possui
Atualização do Software pela Rede	Possui
Velocidade de Gravação	Pode assumir valores de 1 até 30 FPS
Acesso via celular 3G	Possui
Acesso Simultâneo	3 usuários acessando simultaneamente
Acesso em Nuvem	Possui