



Linha IP

Funções	IR 36 Leds
Resolução	1.0 Megapixel (1280x720)
Sensor	ARO141
Iluminação mínima	Color 0.01ux@F1.2 , B/W 0.001 Lux@F1.2
IR-CUT	Possui
Compressão	H.264,Suporta dual-stream,AVI; 0.1M~6Mbps;1~30 f/s
Lente	3,6mm
Distância IR	36 metros
Números de Leds	36 Leds 5mm
Modo de Exposição	Automático-1/60-1/120-1/250-1/500-1/1000-1/2000 -1/4000-1/10000
Day/Night	Automático / Colorido / Preto e Branco
Auto Iris	Aberto / Fechado
BLC	Aberto / Fechado
AGC	Aberto / Fechado
Sensibilidade da Abertura eletrônica	0-10 / 3-níveis
DWDR	Possui
MIRROR	Possui
FLIP	Possui
Saída de vídeo	Main stream:1280*720; , Sub-stream:704*576;
Interface de rede	1 x RJ45, 10/100M, suporta RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
Serviços e funções	Suporta Configuração WEB, menu OSD, transmissão de vídeo em tempo real , Detecção de movimento para gravar remotamente, tela pop-up, mensagem, reprodução e transferência, apoio captura JPEG, apoio CMS,DDNS,E-mail, NTP, PPPoE,ARSP,UPNP,FTP,RTSP,Acesso Celular,Nuvem,Filtro de IP



ONVIF	Suporta
Acesso Celular	Suporta monitoramento celular(iPhone -Android)
Alimentação	DC12V
Estrutura de Sistema	Incorporado RTIncorporado RTOS, Dual-core de 32 bits DSP (NVP2431H), compressão de hardwareOS, Dois nucleo DSP (NVP2431H), compressão de hardware
IP66	Possui

