



Funções	29X
Modelo	29x
Sensor	1/3
Formato de Sinal	NTSC
Resolução	650 TVL
Iluminação Mínima	0 LUX
Zoom Câmera	29x
Zoom Óptico	29x
Zoom Digital	0
Diametro da lente	5.4~97.2mm
Abertura de FOCO (F)	F1.4~3.0
Relação sinal Ruído	>50dB
Sistema de sincronismo	sincronismo interno
Balanço de branco	AUTO
AGC	OPEN
BLC	AUTO
Foco	AUTO / MANUAL
IR Cut	AUTO / DAY / NIGHT
Função Espelho	ON/Off
Redução de Ruído Digital	ON/Off
Linguagem	Inglês



Velocidade horizontal	0.08°?240°/S
Velocidade Vertical	0.08°?160°/S
Faixa Horizontal	0°?360°(Continuos)
Faixa Vertical	0°?90°?180° auto flip?
Preset	128
Precisão do Preset	<±0.1°
Varredura	4 (27 presets por varredura)
Pattern	4
Zona	1
maska de Privacidade	8 maskas
Entrada de alarme	1
Saída de alarme	1
Comunicação	RS485
Protocolos	PELCO-D/P auto detecta
Baud Rate	2400bps?4800bps?9600bps?19200bps
Endereços	1-255
Alcance do Infravermelho	150 metros
RTC	Configura as chaves em qualquer momento
Chaveamento da luz infra vermelho	Padrão :: 1 ~ 5 X, aciona os leds de curta distância,
Chaveamento da luz infra vermelho	6~9X, aciona os leds de curta e média distância,
Chaveamento da luz infra vermelho	Acima de 10X, desliga leds de curta distância e aciona leds de média e longa distância
Proteção contra Surto	Possui duplo dispositivos para proteção contra relâmpago e surto
Temperatura de operação	Indoor?0C?+50C?Outdoor ?-20C?+50C(com aquecedor)
Potencia maxima	IR off?15W IR on?31W
Umidade	<90%
Alimentação	Output?DC12V±5%?5A
Alimentação	Input?AC100?240V 50/60Hz

